SATO
DCS & Labeling Worldwide

紧凑型桌面打印机
性能优越，使用方便，用途多样

可打印2英寸标签、收据、腕带和吊牌



CG2 系列

适用行业
- 医疗
- 零售
- 运输和物流
- 制造业
- 办公室

应用
- 腕带打印
- 货架标签
- 产品标签
- 医疗样本标签
- 办公室邮件
- 文件档案标签

特性
- 支持键盘输入
- 203和305dpi打印分辨率可选
- 4MB闪存
- 热转印型和直热型
- 抗菌外壳
- 支持多种代码表
- 兼容多种打印机语言
- 安全门栓盖

选配件



键盘
- 液晶屏显示
- 数字、字母和一键式功能键
- 支持SD卡
- 支持独立打印（无需连接电脑）



剥离器
- 该配件可以实现标签与底纸的简单剥离，剥离后的标签立即可以使用



切刀
- 精确切割每张标签和吊牌
- 支持连续的标签和吊牌切割

▶ 使用键盘独立输入
- CG2的键盘为用户提供格式、存储、输入和打印，无需连接电脑
- 可以存储标签格式，在打印时可调用

▶ 使用灵活
- 标准接口包括：USB和RS232C 或者 USB和LAN
- 可选：通过WLAN无线连接

▶ 高质量打印
- 适合在腕带上打印小的二维码和病人照片

▶ 人性化的操作和维护
- 标签装置设计直观，耗材装载只需要三步：卸下–装上–开始打印
- 人性化的维护
  一键式，无需工具的打印头卸载装置使打印头的更换快速简单
  打印机滚轴的更换不需要任何工具

▶ 使用安全
- 抗菌外壳是该机器适合再清洁的环境中使用如医院

▶ 兼容
- 该打印机兼容多种语言，方便替代其他品牌的打印机型号，使重
- 新编程和数据处理最小化

▶ 支持HF RFID打印



主要参数

打印机型号			CG208	CG212
打印参数				
打印方式			直热/热转印	
打印分辨率			8 dots/mm (203dpi)	12 dots/mm (305dpi)
最大打印速度			100mm/sec (4ips)	
最大打印范围			(WxP): 56 x 600mm (2.20" x 23.60")	(WxP): 56 x 400mm (2.20" x 15.75")
CPU			32 Bits RISC-CPU	
		主存储卡	主存储卡 (Flash ROM): 4MB, RAM: 8MB	
介质参数				
感应模式			黑标感应（反射模式），间隙感应（穿透模式）	
介质	介质厚度		0.06 to 0.19mm (0.0024" to 0.0075") * 腕带除外	
	介质形状		卷绕方向（内卷，外卷） 最大外径：130mm (Paper core: 40mm) / 115mm (卷芯：26.9mm)	
			折叠纸（最大厚度：100mm）	
	标签尺寸	连续纸	L: 6 to 600mm (0.23" to 23.62") 含底纸：9 to 603mm (0.35" to 23.74") W: 12 to 60 mm (0.47" to 2.36"), 含底纸：15 to 63mm (0.59" to 2.48")	L: 6 to 400mm (0.23" to 15.75"), 含底纸：9 to 403mm (0.35" to 15.87") W: 12 to 60 mm (0.47" to 2.36"), 含底纸：15 to 63mm (0.59" to 2.48")
		可撕纸	L: 6 to 600mm (0.47" to 2.36") 含底纸：15 to 603mm (0.98" to 11.93") W: 12 to 60 mm (0.47" to 2.36"), 含底纸：15 to 63mm (0.59" to 2.48")	L: 12 to 400mm (0.47" to 15.75"), 含底纸：15 to 403 mm (0.59" to 15.87") W: 12 to 60 mm (0.47" to 2.36"), 含底纸：15 to 63mm (0.59" to 2.48")
		无底纸标签		
		连续纸	L: 9 to 603mm (0.35" to 23.74") W: 15 to 63mm (0.59" to 2.48")	L: 9 to 403mm (0.35" to 15.87") W: 15 to 63mm (0.59" to 2.48")
		可撕纸	L: 15 to 603mm (0.59" to 23.74") W: 15 to 63mm (0.59" to 2.48")	L: 15 to 403mm (0.59" to 15.87") W: 15 to 63mm (0.59" to 2.48")
碳带参数	尺寸		宽度：59mm (2.32")，最大外径：38mm (1.50")，卷芯：12.7mm (0.50")	
	卷绕方向		外卷	
字体/符号				
标准字体	Bitmap 字体		XU, XS, XM, XB, XL, OCR-B, OCR-A (15x22), OCR-B (20x24), OCR-A (22x33), OCR-B (30x36), CG Times, CG Triumvirate	
条码	一维码		UPC-A/UPC-E, JAN/EAN, CODE39, CODE93, CODE128, GS1-128(UCC/EAN128), CODABAR(NW-7), ITF, Industrial 2of5, Matrix 2of5, BOOKLAND, MSI, POSTNET, GS1 DataBar(RSS) barcode	
	二维码		QR code, MicroQR, PDF417, MicroPDF, MAXI code, GS1 DataMatrix (ECC200)	
	组合符号		EAN-13 组合，EAN-8 组合，UPC-A 组合，UPC-E 组合，GS1 DataBar 组合， GS1 DataBar 截平组合，GS1 DataBar 堆集组合，GS1 DataBar 堆集全方位组合， GS1 DataBar 限定组合，GS1 DataBar 扩展组合，GS1 DataBar 扩展堆积组合，GS1-128 组合	
打印方向			字符：每个数据可作0°, 90°, 180°, 270° 旋转 条型码：Parallel 1 (0°), Parallel 2 (180°), Serial 1 (90°), Serial 2 (270°)	
通风接口				
接口			USB + RS-232C 模式，USB + LAN 模式 * RS-232C 可连接PC或SATO键盘。选配：外部WLAN	
指令			SBPL (Ver 4.2) SATO 条码打印机语言	
运行参数				
电源要求	适配器		输入电压：AC100V-240V±10%，电流：50/60Hz，输出电压：DC19V±5%, 3A	
电能消耗			输入电压：100V. 峰值：60VA/40W (at 30% print ratio). 待机：5.3VA/2.5W	
环境	运行		0 ~ 35ºC / 30 ~ 80% RH（无凝结）	
	储存		-10 ~ 60ºC / 15 ~ 85% RH（无凝结）	
外形尺寸			（宽度x深度x高度）：128 x 235 x 173mm (5.04" x 9.25" x 6.81")	
重量			热转印型 (约1.6kg/3.5lbs)，直热型 (约1.5kg/3.3lbs)	
其他				
认证标准			美国/加拿大：FCC15B Class B, 欧洲：CE (EN55022, EN55024)，中国：GB9254-1998, GB17625.1(2003, 新加坡：CISPR22, CISPR24，韩国：KN22, KN24，其他标准： RoHs compliant, Electrical Power Saving (International Energy Star Programme, at usage of AC Adaptor)	
抗菌标准			所用材料及控制面板中均加入抗菌材料，并符合日本JISZ2801标准（用于测试抗菌产品的抗菌功效）	
选配件				
切刀，剥离器，RFID HF模块，无线网卡，键盘，SATO Label Gallery™				

[原厂正品]保证系统运转优良

SATO公司研发和生产各类标签、碳带、吊牌等耗材。可根据用途和使用环境，提供定制化的高品质标签耗材。

标签吊牌等耗材由SATO无锡标签工厂生产，配有无尘车间，品质保证。





安心的售后支援体系

在使用SATO产品的过程中，
万一出现故障或疑难问题
请致电SATO 客服中心： **021-6364-4134**

我们将就近安排SATO的专业工程师或授权代理店技术人员迅速对应。
我们还提供定期点检和保修服务，保障客户系统正常运作。





● 上海 北京 大连
青岛 无锡 苏州
广州 深圳 成都
● 太原 烟台 郑州
武汉 合肥 重庆
成都 昆明 南京
杭州 福州 东莞
海口

佐藤自动识别系统国际贸易（上海）有限公司

■ 上海总部 ☎ 021-3252-2777

营业时间：周一至周五 8:45-17:45（*周六、周日休息日、法定节假日除外）

地址：上海普陀区中山北路3000号长城大厦1901-1903 〒200063

（※2013年3月我司将乔迁至新址：上海市普陀区中山北路3000号长城大厦4706-4708室）

Tel:021)3252-2777 Fax:021)6309-1318

Email:sales@satochina.com

■ 深圳分公司

地址：深圳市福田区民田路171号新华保险大厦906室 〒518048

Tel:0755)8344-8631 Fax:0755)8344-8630

北京事务所

地址：北京市朝阳区朝阳北路103号金泰国益大厦705室〒100123 Tel:010)8848-2622

大连事务所

地址：大连市开发区金马路156号世元国际公寓27楼25室〒116600 Tel:0411)8803-4618

广州事务所

地址：广州市天河区东圃车陂路智景花园A栋1307房〒510623 Tel:020)3801-2654

青岛办事处 成都办事处 无锡办事处

工厂：无锡标签工厂

本宣传画册制作于2012年11月

●©2012 佐藤自动识别系统国际贸易（上海）有限公司保留所有权利。Rev A

●内容如有变更，恕不另行通知。

●严禁任何未经授权的转载或抄袭本宣传画册的部分或全部内容的一切行为。

●SATO是佐藤公司及其附属在日本、美国和其他国家子公司的注册商标。所有其他商标均为商标所有者的财产。