SATO
DCS & Labeling Worldwide

TG308/TG312

适用于大中型零售店大批量打印





卓越性能

- 10ips高速打印
- 大型LCD显示屏
- 标签厚度最大可达0.33mm
- 使用键盘可独立打印
- 具备自动打印-切割-堆叠的功能，省力方便
- 精准切割吊牌/标签
- 批量打印时可根据吊牌边缘黑标区分

选配件

堆叠器



打印、切割、堆叠、体完成，高效省力。

卷纸机



确保持续打印，提高效率。

键盘



独立打印，无需连接电脑。

打印机型号		TG308	TG312
打印参数			
打印方式		热敏/热转印	
打印分辨率		8dots/mm(203dpi)	12dots/mm(305dpi)
最大打印速度		250mm/sec(10ips)	
最大打印范围		W×P：80×240mm	
CPU		32 Bits RISC-CPU 100MHz	
打印机内存		Flash ROM: 8MB， SDRAM: 16MB(可选)	
介质参数			
感应模式		黑标感应（反射式），间隙感应（穿透式），孔定位感应，圆角定位感应	
标签尺寸（含底纸）	连续打印	长度:16～237mm（ 19～240mm ），宽度: 22～80mm（ 25～83mm ）	
	切刀打印	长度:22～237mm（ 25～240mm ），宽度：22～80mm（ 25～83mm）	
标签厚度		140 to 265 μm(0.14 to 0.265mm)	
吊牌尺寸	连续打印	长度：22～240mm, 宽度：32～83mm	
	切刀打印	长度：22～240mm, 宽度：32～83mm	
吊牌厚度		157 to 330μm(0.157 to 0.33mm)	
卷绕方向		内卷/外卷	
介质卷尺寸		最大外径：φ250mm(10"), 卷芯内径：φ76.4mm(3"), φ102mm(4")	
碳带尺寸		长度最大值：450mm ，宽度最大值：84mm	
字体/条码			
标准字体	点阵图字体	英数字，字符：XU (5×9dot)	英数字，字符：XU (5×9dot)
		XS(17×17dot), XM(24×24dot), XB	XS(17×17dot), XM(24×24dot), XB
		(48×48dot), XL(48×48dot),OCR-A	(48×48dot), XL(48×48dot),OCR-A
		(15×22dot),OCR-B(20×24dot)	(22×23dot),OCR-B(30×36dot)
	光栅字体	CG Times(英数字，字符）， CG Triumvarite(英数字，字符）	
条码	一维码	UPC-A/UPC-E, EAN8/13, CODE39, CDDE93, CODE128 GS1-128(UCC/EA/N128), CODABAR(NW-7),	
		Short CODARBAR(NW-7), ITF, INDUSTRIAL 2of5, MATRIX 2of5, BOOKLAND,	
		MSI, POSTNET, GS1 DATABAR(RSS), GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated,	
		GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omni-Directional, GS1 DataBar Limited,	
		GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Expanded Stacked	
	二维码	PDF417(Ver2.4), MAXI code(Ver3.0),QR Code(Ver 8.1 including Micro QR),GS1 Data Matrix(ECC200)	
组合符号		EAN-13 Composite(CC-A/CC-B), EAN-8 Composite(CC-A/CC-B), UPC-A Composite (CC-A/CC-B)	
		UPC-E Composite(CC-A/CC-B), GS1-128 Composite(CC-A/CC-B/CC-C), GS1 DataBar Composite(CC-A/CC-B),	
		GS1 DataBar Truncated Composite(CC-A/CC-B), GS1 DataBar Stacked Composite(CC-A/CC-B),	
		GS1 DataBar Stacked Omni-Directional Composite(CC-A/CC-B), GS1 DataBar Expanded Stacked	
		Composite(CC-A/CC-B),GS1-128 Composite(CC-A/CC-B/CC-C)	
条码旋转		字体符号：0º， 90º，180º，270º 可旋转每个字体符号， 条码：0º,90º,180º,270º	
通信接口/工作特性			
外部接口		可选：USB/LAN/WLAN/IEEE/RS-232C 标准：外置接口EXT， 键盘用串口	
电源要求		输入电压：AC100V～240V +/-10%， 额定输入电压：AC100V/AC230V	
消耗电力		最大功率时：132W， 待机时：20W	
工作环境		运行环境：5～40ºC/30～80%RH(无凝结），储存环境：-5～60ºC/30～90%RH(无凝结）	
外形尺寸/重量		（W×D×H):284mm×552mm×300mm / 16.2Kg(35.71 lbs)	
选件		大型堆叠器，标签回卷器，RFID配件（UHF&HF），键盘	
认证情况		美国/加拿大：FCC15B ClassB, UL60950-1(2001), CSA22.2 No.60950-1-03	
		欧洲：RoHS, CE(EN55022，EN55024), IEC/EN60950-1, 中国：CCC, 韩国：KCC	

[原厂正品]保证系统运转优良

SATO公司研发和生产各类标签、碳带、吊牌等耗材。可根据用途和使用环境，提供定制化的高品质标签耗材。

标签吊牌等耗材由SATO无锡标签工厂生产，配有无尘车间，品质保证。





安心的售后支援体系

在使用SATO产品的过程中，
万一出现故障或疑难问题
请致电SATO 客服中心： **021-6364-4134**

我们将就近安排SATO的专业工程师或授权代理店技术人员迅速对应。
我们还提供定期点检和保修服务，保障客户系统正常运作。





- 上海 北京 大连 青岛 无锡 苏州 广州 深圳 成都
- 太原 烟台 郑州 武汉 合肥 重庆 成都 昆明 南京 杭州 福州 东莞 海口

佐藤自动识别系统国际贸易（上海）有限公司

■上海总部 ☎ 021-3252-2777

营业时间：周一至周五 8:45-17:45 (*周六、周日休息日、法定节假日除外)

地址：〒200063 上海普陀区中山北路3000号长城大厦1901-1903

Tel:021)3252-2777 Fax:021)6309-1318

Email:sales@satochina.com

■深圳分公司

地址：〒518048 深圳市福田区民田路171号新华保险大厦906室

Tel:755)8344-8631 Fax:755)8344-8630

北京事务所

地址：北京海淀区彰化路138号西荣阁1242室〒100097 Tel:010-88482622

大连事务所

地址：大连市开发区金马路156号世元国际公寓27楼25室〒116600 Tel:0411-88034618

广州事务所

地址：广州市天河区东圃车陂路智景花园A栋1307房〒510623 Tel:020－38012654

青岛办事处 成都办事处 无锡办事处

工厂：无锡标签工厂

本宣传画册制作于2012年06月

●©2012 佐藤自动识别系统国际贸易（上海）有限公司保留所有权利。Rev A

●内容如有变更，恕不另行通知。

●严禁任何未经授权的转载或抄袭本宣传画册的部分或全部内容的一切行为。

●SATO是佐藤公司及其附属在日本、美国和其他国家子公司的注册商标。所有其他商标均为商标所有者的财产。