

NLS-FR20

固定式条码扫描器

- ◆ 超大识读窗口
- ◆ 卓越的屏幕码识读性能
- ◆ 散射式补光
- ◆ 极速感应
- ◆ 绿色低功耗



产品特点：

■ 卓越的屏幕码识读性能

采用自主研发的第五代 **UIMG®** 核心解码技术，可以快速识读各类贴膜的大数据量屏幕条码。

■ 超大识读窗口

超越同等级产品的识读窗口尺寸。

■ 绿色低功耗

采用自主 **NLDC** 技术，大大降低设备功耗，延长设备使用寿命。

■ 散射式补光

仿照自然光源，光线柔和，照明均匀，亮暗反差缩小，可快速识读最高/低亮度的屏幕条码。

■ 极速感应

在待机/睡眠模式下，当被扫描物体靠近扫描窗口时，设备瞬间启动并进行快速识读。

应用场景：

团购验证场合、客户服务台、收银设备配套等。

NLS-FR20

固定式条码扫描器

让感知识别更智能

性能参数	微处理器		IOTC 0370 CHIP
	识读方式		640×480 CMOS
	接口		RS-232 (9.6~115.2Kbps) / USB 1.1 (HID-KBW、HID-POS)
	识读码制	2D	PDF417, Data Matrix, QR Code
		1D	EAN-8(可带附加码), UPC-A(可带附加码), UPC-E(可带附加码), ISSN, ISBN, Codabar, Code 128(包括 FNC1、FNC2、FNC3 子集), Code 93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 Databar, EAN-13(可带附加码), MSI-Plessey, Code 39(包括 Code 39 FULL ASCII), Code 11, Plessey
	识读模式		感应识读、连续识读
	识读精度		10mil
	光源		白光 LED
	读码窗口		52mm×69mm
	打印对比度		≥30%
	视场角度		斜角: 68°, 水平: 42°, 垂直: 54°
	机械/电气化特性	最大功耗	
指示		蜂鸣器、LED	
尺寸 (长 x 宽 x 高)		127.3×111.5×94mm	
重量		300g	
环境	工作温度		-10℃ - +50℃
	储存温度		-20℃ - +60℃
	湿度		5% - 95% (无凝结)
	环境光照度		0 ~ 100,000 LUX
认证	FCC Part15 Class B, CE EMC Class B, RoHS, 光生物安全认证		
配件列表	数据线	RS-232	RS-232 数据线, 用于连接信息接收主机, 带适配器接口
		USB	USB 数据线, 用于连接信息接收主机
	电源适配器		5V 电源适配器, 配合数据线给扫描器供电 其输出为: DC5V, 0.5A; 输入为: AC100~240V, 50~60Hz

*测试条件: 环境温度=23℃; 环境照度=300 LUX 白炽灯; 使用新大陆制定的测试样码

**测试条件: 测试距离=(最小景深+最大景深)/2; 环境温度=23℃; 环境照度=300 LUX 白炽灯

2D: QR CODE; 10 Bytes; 最小条空宽度=15 mil; PCS=0.8;

规格如有更改, 恕不另行通知

V1.3

福建新大陆自动识别技术有限公司
总部: 福建福州马尾儒江西路新大陆科技园
电话: 400-608-0591

传真: 0591-8397-9216
邮箱: Marketing@nlscan.com
网址: www.nlscan.com



微信扫一扫 关注新大陆

 **新大陆**
Newland